

természetes kövek háza
2040 Budapest, Károly király u. 16.
Tel.: (23)500-770 Fax: (23)500-771

TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT

Készítmény neve:

Lithofin ALLEX - Növényfolt elkövöltő

1. Gyártó cég neve: Lithofin AG Heinrich-Otto-Strabe 42 D-73240 Wendlingen Telefon: +49 (0)7024-94 03 0	2. Összetétel: Kvaterner ammóniumvegyületeket tartalmazó tisztítószert. Veszélyes anyagösszetétel: kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-C16-alkil-dimeitl, kloridok
3. Javasolt felhasználási cél: tisztítószert	4. Fizikai és kémiai tulajdonságok: Halmazállapot: folyékony Illat: kellemes Szin: kékes
5. Lehetőséges veszélyek: R 21/22 Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas. R 34 Égési sérülést okoz. R 50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.	
6. Elsősegélynyújtási intézkedések: Általános előírások: A szennyeződött, áthúvódott ruhát azonnal vegyük le. Belézés esetén: Friss levegőre gondoskodjunk. <u>Bőrre jutáskor:</u> Azonnal mossuk le a bőrfelületet vízzel és szappannal. Szembe jutás esetén: A szemet bő vízzel alaposan mossuk ki és orvossal konzultáljunk. Lenyelés esetén: Ne hányassuk a sérültet! Bőségesen itassunk vele vizet. Hívjunk orvost.	
7. Tűzvédelmi intézkedések: Alkalmatlan oltószer. Maga a termék nem ég. A tűzoltással kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk össze a környezettel. Különös veszélyjelzéseket jelent az anyag, vagy maga a készítmény, annak égéstermékei, vagy a keletkező gázok: Hidrogén-klorid (HCl)	
8. Intézkedések baleset esetén: Személyre vonatkozó elővigyázati intézkedések: Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről. Viseljünk egyéni védőruházatot. Környezetvédelmi intézkedések: Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. Tisztítási eljárás: A kőmolt anyagot folyadékmegkötő anyaggal (pl. homok, fűrészpór, univerzális kötőanyag) itassuk fel.	
9. Kezelés és tárolás: Utalások a biztonságos kezeléshez: A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó szokásos óvintézkedéseket vegyük figyelembe. Utalások tűz- és robbanásvédelemre: Semmilyen különleges intézkedésre nincs szükség. Tárolás: A tartályt jól lezárva, hűvös és jól szellőző helyen tároljuk. Tárolási osztály: 8B	
10. Minőségbiztonsági adatok: Vízben való oldhatóság: teljes szennit oldható pH érték: kb. 7-9 Sűrűség: kb. 1 g/cm ³ Forráspont: >90 °C	11. Stabilitás és reakciókészség: Kerülendő körülmények: Semmilyen veszélyes reakció nem ismert.
12. Szabályozási információk: Cimkézésre vonatkozó előírások: A termék az EK-irányelvek szerint került osztályozásra. Megjelölés: C maró, N veszélyes a környezetre Nemzeti előírások: Vízveszélyeztetési osztály: 2 Vw/VWS (17.05.1999) – DE	

13. Szállításra vonatkozó előírások:
Szárazföldön történő szállítás ADR/RID (GGVSEI):
UN-szám: 1760 maró folyadék, ha másként nincs megnevezve (kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-C16-alkildimeitl, kloridok), 8, III
Tengeri úton történő szállítás IMDG (GGVSeeI):
UN-szám: 1760 maró folyadék, ha másként nincs megnevezve (kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-C16-alkildimeitl, kloridok), 8, III
Lelei úton történő szállítás: ICAO/IATA-DGR.
UN-szám: 1760 maró folyadék, ha másként nincs megnevezve (kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-C16-alkildimeitl, kloridok), 8, III

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Leírás: A Lithofin ALLEX egy folyékony speciális tisztítószert általános és növények által okozott szennyeződések, csuszos, zöld lerakódások eltávolítására.

Tulajdonságok: A Lithofin ALLEX oldja az általános, növények és a fák okozta sötét és zöld felületi szennyeződéseket, elszíneződéseket, megakadályozza a csuszos, zöld lerakódások kialakulását, használatalával a kezelt felület 1 éven át szennyeződésmentes marad.

Alkalmazási terület: A Lithofin ALLEX-et kültéri használatra javasoljuk, természetes köre, betontermékekre, klinkerre, vakolatra, tetőre, fákereítésre, előfőtőre, sírkőre, szoborra, lépcsőre, terraszra és egyéb burkolatokra.

Alkalmazás: A Lithofin ALLEX-et száraz, esőmentes időjárás esetén alkalmazzuk, de a kezelt felület minimum 4 órán át védjük az esőtől. A szennyeződés mértékétől függően Lithofin ALLEX-et vízzel 1:10 – 1:20 arányig hígítva jutassuk a száraz, de nem átfórósodott burkolatra. Kisebb felülethez a hígított szert öntsük egy szórófejű felkötő, nagyobb felület esetén egy öntözőkannába vagy permetezőbe. Néhány nap után a felület világos, tiszta és szennyeződésmentes lesz. A felesleges szert a következő esőzés maradéktalanul eltávolítja. Erős, fekete szennyeződés esetén a Lithofin MN-Kültéri tisztító használatát javasoljuk, majd megelőző jelleggel a Lithofin ALLEX evenkénti alkalmazását.

Figyelmeztetés! A Lithofin ALLEX nem mérgező, ennek ellenére, ha a növényzetre kerül, bő vízzel mossuk le. Alkalmazása +10 °C és +25 °C közötti burkolat hőmérsékletnél javasolt.

Adagolás: A szennyeződés mértékétől függően kb. 50-150 ml/liter.

Tárolás: Hűvös és száraz helyen, felbonatlanul kb. 5 évig felhasználható. Gyermekek elől elzárando.

Biztonság: A Lithofin ALLEX alkalmazása során használjunk védőruházatot, védőkesztyűt és védőszemüveget. Ha a szer szembe kerül, bő vízzel mossuk ki.

Összetétel: Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16-alkil-dimeitl, kloridok, 15g/100g, segédanyagok.

Jótállás – szavatosság
A törvényes előírások szerint szavatoljuk termékeink műszaki jellemzőit és minőségét kövelelményeit.

Gyártás időpontja:

A Szállítói megfelelőségi nyilatkozat a garancia idő végéig érvényes.
Minőségi bizonylat kiállítója:

Baldura
Szalardi Zsófia
ügyvezető igazgató

TERMÉSZETES KÖVEK HÁZA KFT.
2040 Budapest, Károly király u. 16.
Adószám: 26298364-2-13
OTP Bank: 11722010-21451164-00000000

14. Egyéb Adatok:
R 21/22 Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.
R 34 Égési sérülést okoz.
R 50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.