

természetes kövek háza
2040 Budapest, Károly király u. 16.
Tel.: (23)500-770 Fax: (23)500-771

TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT

Készítmény neve:

Lithofin MN Erős kőtisztító

1. Gyártó cég neve: Lithofin AG Heinrich-Otto-Strasse 42 D-73240 Wendlingen Telefon: +49 (0)7024-94 03 0	2. Összetétele: Kémiai jellemző: hipoklorit tartalmú tisztítószert. Veszélyes anyagösszetétele: Nátrium karbonát, Nátrium hipoklorit
3. Javasolt felhasználási cél: tisztítószert	4. Fizikai és kémiai tulajdonságok: Halmazállapot: folyékony Szín: sárgás Szag: szúrós
5. Lehetőséges veszély: R 36/38 Szem- és bőrirritáló hatású.	
6. Elősegélynyújtási intézkedések: <u>Általános előírások:</u> A szennyeződött árnedvesedett ruhát azonnal vegyük le. Beleégzés esetén: Friss levegőről gondoskodjunk. Bőrteljeskör: Azonnal mossuk le a bőrfelületet vízzel és szappannal. <u>Szembe jutás esetén:</u> A szemet bő vízzel alaposan mossuk ki és orvossal konzultáljunk. <u>Lenyelés esetén:</u> Ne hányassuk a sérültet! Bősegessen itassunk vele vizet. Hívjunk orvost.	
7. Tűzvédelmi intézkedések: <u>Alkalmassal oltszert:</u> Maga a termék nem ég. A tűzoltással kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk össze a környezettel. <u>Külföldi veszélyeztetettségjel</u> jelent az anyag, vagy maga a készítmény, annak égéstermékkel, vagy a keletkező gázok: Klor (Cl2) <u>Rendkívüli felszerelés</u> tűzoltás esetén: Levegőkeringesítő független légzésvédő berendezést alkalmazunk.	
8. Intézkedések baleset esetén: <u>Személyre vonatkozó elővigyázati intézkedések:</u> Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről. Viseljünk egyéni védőruházatot. Környezetvédelmi intézkedések: Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. <u>Tisztítási eljárás:</u> A kőmőlt anyagot folyadékmegkötő anyaggal (pl homok, fűreszpor, univerzális kötőanyag) itassuk fel.	
9. Kezelés és tárolás: <u>Utalások a biztonságos kezeléshez:</u> Lúgnak ellenálló felszerelést használjunk. Csak jól szellőző helyen alkalmazzuk. <u>Tárolás:</u> A tartályt jól lezárva, hűvös és jól szellőző helyen tároljuk.	
10. Minőségbiztonsági adatok: <u>Vízben való oldhatóság:</u> teljes szennit oldható. pH érték: >12 Sűrűség: kb. 1,1 g/cm ³ Forráspont: >90 °C	11. Stabilitás és reakciókészség: <u>Kerüldendő körülmények:</u> Savakkal való érintkezés esetén klor keletkezik. <u>Kerüldendő gázok:</u> Kerüljük az érintkezést a redukálóanyagokkal. Veszélyes bomlástermékek: Klor
12. Szabályozási információk: <u>Cinkzésére vonatkozó előírások:</u> A termék az EK-irányelvek szerint került osztályozásra. Megjelölés: Xi Irritativ Nemzeti előírások: Veszélyeztetési osztály: 2 VVWWS (17.05.1999) – DE	

13. Szállításra vonatkozó előírások:
Szállításon történő szállítás:ADR/RID (GGV/SEI)
Megnevezés: Nem veszélyes áru
Tenger úton történő szállítás: IMDG (GGV/Seel)
Megnevezés: Nem veszélyes áru
Légi úton történő szállítás: ICAO/IATA-DGR.
Megnevezés: Nem veszélyes áru

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

14. Egyéb Adatok:
R 31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.
R 34 Egési sérülést okoz.
R 36 Szemirritáló hatású.
R 50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

Leírás: A Lithofin MN Erős kőtisztító egy nagyaktívitású, klortartalmú, folyékony speciális tisztítószert természetes kőre és betontermékekre.

Tulajdonságok: A Lithofin MN Erős kőtisztító azonnal oldja a különböző makacs felületi szennyeződéseket - kivalképp a növények, fák okozta sötét és zöld elszíneződéseket, lerakódásokat, mohásodást, algásodást -, melyek ezután vízzel könnyen lemoshatók, közben pedig a burkolatot nem károsítja. A friss szennyeződések lerakódásának mértékét hónapokig lecsökkenti.

Alkalmazás: A Lithofin MN Erős kőtisztítót külön használatra javasoljuk természetes kőre, betontermékekre, mint pl. sírkőre, szoborra, lépcsőre és egyéb burkolatokra, valamint alkalmas a szilikon fugákra lerakódott penész tisztítására is.

Alkalmazás: Csavarjuk rá a szórófejet a flakonra. Forrítsuk el a szórófejet, 15 cm távolságról bősegessen permelejezzük a szert a felületre. Kb. 10 perc múlva egy kefével sikáljuk át, majd ismét szórjuk be a szerrel. Utább 10 perc eltelle után, víz hozzáadása mellett, sikálás közben mossuk le a felületet. Erős szennyeződés esetén a Lithofin MN Erős kőtisztító ismételt, hosszabb hatóidő mellett alkalmazását javasoljuk. Megelőzés céljára ideális a Lithofin MN Erős kőtisztító évenkénti használata.

Figyelmeztetés! A Lithofin MN Erős kőtisztítót egy kisebb, kevésbé látszó felületen próbáljuk ki. Kerüljük a szer növényekkel, textíliával, fémmei, fával való érintkezését, használat előtt takarjuk le.

Adagolás: A szennyeződés mértékétől függően kb. 3-5 m²/0,5 liter.

Tárolás: Hűvös és száraz helyen. Gyermekek elől elzárando.

Biztonság: A Lithofin MN Erős kőtisztító ingerli a szemet és a bőrt. Más savakkal, termékekkel nem keverhető, a keletkező gáz ne lélegezzük be. Csak megfelelő szellőztetés mellett használható.

Összetétel: Nátrium hipoklorit oldat (<50g/L Cl-aktív), < 5% nem ionos tenzidek, segédanyagok.

Jótállás – szavatosság
A törvényes előírások szerint szavatoljuk termékeink műszaki jellemzőit és minőségét követelményeit.

Gyártás időpontja:

A Szállítói megfellelősegi nyilatkozat a garancia idő végéig érvényes.

Minőségi bizonylat kiállítója:


Szalánci Zsófia
TERMÉSZEZTES KÖVEK HÁZA KFT.
2040 Budapest, Károly király u. 16.
Adószám: 26298364-2-15
OTP Bank: 11722010-21451164-000009000

ügyvezető igazgató