



természetes kövek háza
2040 Budapest, Károly király u. 16.
Tel.: (23)500-770 Fax: (23)500-771

TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT

Kereskedelmi név:

Lithofin Grundschutz SK – Vízlepergető kő-impregnálószerszer

<p>1. Gyártó/Szállító: LITHOFIN-Produkte GmbH Heinrich-Otto-Strasse 42 D-73240 Wendlingen Telefon: +49 (0)7024-94 03 0 impregnálószerszer</p>	<p>2. Az alkotóelemek összetétele és adatai Kémiai jellemző: Oldószermentes impregnáló Veszélyes anyagösszetétel: Nátra (kóval), hidrodesszulfurált, nehéz Pótlóanyag adat: benzoltartalom: <0,1% Pótlóanyag adat: benzoltartalom: <0,1%</p>
<p>3. Javassító felhasználási cél:</p>	<p>4. Fizikai és kémiai tulajdonságok: Halmazállapot: folyékony Szín: színtelen, áttetsző illat: aromás</p>
<p>5. Lehetőséges veszélyek Gyúlékony. Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Egészsegre ártalmas, lenyelés esetén tüdőkárosodást okozhat. Gázok álmosságot és szédülést okozhatnak.</p>	
<p>6. Elsőségi nyújtás Általános előírások: A szennyeződőt, átnedvesedtet ruhát azonnal vegyük le. <u>Beltérzés esetén:</u> Friss levegőrel és sérült orros ellátásáról gondoskodjunk. <u>Bőrré jutásakor:</u> azonnal mossuk le a bőrfelületet vízzel és szappannal. Szembe jutás esetén: a szemet bő vízzel alaposan mossuk ki, forduljunk orvoshoz. <u>Lenyelés esetén:</u> ne hánytassuk a sérültet! Bőségesen itassunk vele vizet. Hívjunk orvost.</p>	
<p>7. Tűzvédelmi intézkedések: Alkalmias oldószer: hab, por, szén-dioxid. Biztonsági okokból alkalmatlan oldószer: vízszugár. <u>Különbös veszélyeztetettséget jelent az anyag, vagy maga a készítmény, annak égési termékei, vagy a keletkező gázok:</u> Tűz esetén veszélyes gázok képződhetnek.</p>	
<p>8. Intézkedések baleset esetén: Személyre vonatkozó elővigyázati intézkedések: Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről. Visseljünk egyéni védőruházatot. Környezetvédelmi intézkedések: Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. <u>Tisztítási eljárás:</u> A kiemelt anyagot folyadékmentes anyaggal (pl. homok, tűrészpör, univerzális kötőanyag) itassuk fel.</p>	
<p>9. Kezelés és tárolás: Utaltások a biztonságos kezeléshez: Csak jól szellőző helyen alkalmazzuk. Oldószernek ellenálló eszközöket alkalmazunk. A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó szokásos óvintézkedéseket vegyük figyelembe. <u>Utaltások tűz- és robbanásvédelemre:</u> Tartsuk távol gyújtóforrásoktól. – Ne dohánnyozzunk. Az elektrosztatikus felületet meg kell akadályozni. <u>Tárolás:</u> A tartályt jól lezárva, hűvös és jól szellőző helyen tároljuk. <u>Tárolási osztály:</u> 3</p>	
<p>10. Minőségbiztonsági adatok: Vízben való oldhatóság: nem oldható Alsó robbanásihatár: kb. 0,6 Vol-% Felső robbanásihatár: kb. 8 Vol-%</p>	<p>11. Stabilitás és reaktivitás Gyulladási pont: >23 °C Sűrűség: kb. 0,8 g/cm³ Forráspont: >130 °C Semmilyen veszélyes reakció nem ismert.</p>
<p>12. Előírások: A termék beszerelése és megjelölése az Európai Közösség irányelvi alapján történik. Megjelölés: Xn Egészségre ártalmas N Veszélyes a környezetre Nemzeti előírások: VDF utáni osztályba sorolás: All Vízvesztéskor osztály: 2 VWWS (17.05.1999) - DE</p>	

13. Szállításra vonatkozó előírások:
Szárazoldóknál történő szállítás: ADR/RID (GSG/SE).
UN-szám: 1903 gyúlékony folyékony anyag, ha másként nincs megnevezve (tesztben), 3, III
Tengertől távolított szállítás: IMDG (GSG/See).
UN-szám: 1903 gyúlékony folyékony anyag, ha másként nincs megnevezve (tesztben), 3, III
Légi úton történő szállítás: ICAO/IATA-DGR.
UN-szám: 1903 gyúlékony folyékony anyag, ha másként nincs megnevezve (tesztben), 3, III

14. Egyéb Adatok:
R 10 Gyúlékony
R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat
R 67 Gázok álmosságot vagy szédülést okozhatnak

Leírás: A Lithofin Grundschutz SK egy használatra kész impregnálószerszer szivóképes köfelületekre.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tulajdonságok: A Lithofin Grundschutz SK beszivódik a kezelni felület porusaitba, így a nedvesség és a víz által feloldott károsító anyagok nem jutnak a burkolat belsőrébe, leperregnek róla. A felület szennyeződésveszélye lényegesen kisebb lesz, könnyen takaríthatóvá válik, ellenáll az UV-sugárzásnak, nem sárgul be. A levegőaktivitás és a víz pára átteresztőképesség nem fog csökkenni. A burkolat színe és struktúrája nem változik meg.

Alkalmazási terület: A Lithofin Grundschutz SK alkalmas minden nem polirozott, szivóképes, tehát pl. bányanyers, mattsiszot felületű természetes és műkőre, így pl. mészkőre, márványra, gránitra, Solihóteni kőre, betontermékekre, téglára, agyag- és klinkerlapra, terrakottára stb.

Alkalmazás: A Lithofin Grundschutz SK-t a teljes kiszáradás után (kb. 4-8 hét) a szennyeződésmentes felületre puha ecsettel vagy hengerral egyenletesen vigyük fel. Erősen szivóképes felületeknél kb. 30-40 perc után az eljárást ismételjük meg. A felesleges mennyiséget egy száraz ronggyal töröljük le. Javassítóját az impregnálószerszer készíten felület.

Figyelmeztetés! A burkolat hőmérsékletének +10 °C és +25 °C között kell lennie. Nem szivóképes, nedves és polirozott felületű burkolat nem impregnálható. Fényes, érzékeny felületet, pl. üveget, műanyagot vedjük a szertről. Az impregnálás után a felületet 2-3 napig vedjük az esőtől és a nedvességtől.

Adagolás: A burkolat szivóképségétől függően: homokkó kb. 1-5 m²/liter, téglá: 5-8 m²/liter, mattsiszot gránit esetén: 10-15 m²/liter.

Száradási idő: Kb. 30 perc (20 °C esetén). A teljes száradás 48 óra elteltével következik be, ez idő alatt ne takarja le a felületet.

Tartósság: Az igénybevételelőli függően kültéren 2-3 évig, beltérben 3-5 évig.

Tárolás: Száraz és hűvös helyen. Gyermkek elől elzárandó. Felbontatlanul kb. 3 évig felhasználható.

Biztonság: A felületnél a helyiségekben jól ki kell szellőztetni vagy „A” típusú védőmaszkot hordani. A munka előtt a fogazási és az élelmiszercikketeket távolítsuk el. Kerüljük a bőrről történő közvetlen érintkezést.

Összetétel: Sziloxánok, >30% szénhidrogének, segédanyagok.

Jótállás – szavatosság
A környezeti előírások szerinti szavatoljuk termékeink műszaki jellemzőit és minőségét követelményeik.

Gyártás időpontja:

A Szállítói megjelölésügyi nyilatkozat a garancia idő végéig érvényes.
Minőségi bizonylat kiállítója:

TERMÉSZETES KÖVEK HÁZA KFT.
2040 Budapest, Károly király u. 16.
Adószám: 26298564-2-13
Szalárdi Zsófia OTP Bank: 11722010-21451164-00000000
ügyvezető igazgató