

természetes kővek háza
2040 Budábrás, Károly király u. 16.
Tel.: (23)500-770 Fax: (23)500-771

TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT

Készítmény neve:

Lithofin KUKÜ - Cementtároló eltávolító - extra erős

1. Gyártó cég neve: Lithofin AG Heinrich-Orth-Strasse 42, D-73240 Wendlingen Telefon: +49 (0)7024-94 03 0	2. Összetétel: Kémiai jellemző: savas tisztítószer Veszélyes anyagösszetétel: sósav, hamvasav
3. Javasolt felhasználási cél: tisztítószer	4. Fizikai és kémiai tulajdonságok: Halmazállapot: folyékony Szín: sárgás Illat: illó!
5. Lehetőséges veszélyek: R 34 Egészi sérülést okoz R 37 Irritálja a légutakat	
6. Elsődlegesnyújtási intézkedések: Általános előírások: A szennyeződőt, átrnedvesített ruhát azonnal vegyük le. <u>Bélgázés esetben:</u> Friss levegőről gondoskodjunk. <u>Bőrré érintéskor:</u> Azonnal mossuk le a bőrfelületet vízzel és szappannal. Szembe jutás esetén: A szemet bő vízzel alaposan mossuk ki és orvosral konzultáljunk. Lenyelés esetén: Ne hánytassuk a sérültet! Bőségesen itassunk vele vizet. Hívjunk orvost.	
7. Tűzvédelmi intézkedések: Alkalmatlan oltószer: Maga a termék nem ég. A tűzoltással kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk össze a környezettel. Különös veszélyeztetettségét jelent az anyag, vagy maga a készítmény annak égéstermékéi, vagy a keletkező gázok: Hidrogén-klorid (HCl)	
8. Intézkedések baleset esetén: Személyre vonatkozó elővigyázati intézkedések: Gondoskodjunk megfelelő szellőzéstről. Viseljünk egyéni védőruházatot. Környezetvédelmi intézkedések: Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. Tisztítási eljárás: A kiömlött anyagot folyadékmelegítő anyaggal (pl. homok, fűtészpor, univerzális kötőanyag) lassuk fel.	
9. Kezelés és tárolás: <u>Utalásos a biztonságos kezeléséhez:</u> Csak jól szellőző helyen alkalmazzuk. A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó szokásos óvintézkedéseket vegyük figyelembe. Utalások tűz- és robbanásvédelemre: Semmilyen különleges intézkedés nem szükséges. Tárolás: A tartályt jól lezárva, hűvös és jól szellőző helyen tároljuk. Tárolási osztály: 8B	
10. Minőségbiztonsági adatok: Vízben való oldhatóság: nem oldható Gyulladási pont: nincs adat PH érték: <2 Forráspont: >90 °C Sűrűség: kb. 1,1 g/cm ³	11. Stabilitás és reakciókészség: Kerülendő körülmények: Famakkai hidrogénfeljődés mellett reagálva robbanásveszélyes. Veszélyes bomlástermékek: Kló-hidrogén
12. Szabályozási információk: Címkezésre vonatkozó előírások: A termék az EK-frányelvek szerint került osztályozásra. Megjelölés: C maró Nemzeti előírások: Vízveszélyeztetési osztály: 1	WWWWS (17.05.1999) – DE

13. Szállításra vonatkozó előírások:
Szállításföldön történő szállítás ADR/RID (GGVSE): UN-szám: 1760 maró folyadék, ha másként nincs megnevezve (sósav), 8, III
Tengeri úton történő szállítás IMDG (GGVSee): UN-szám: 1760 maró folyadék, ha másként nincs megnevezve (hidrogén-klorid sav), 8, III
Légi úton történő szállítás: CAOLIAITA-DGR: UN-szám: 1760 maró folyadék, ha másként nincs megnevezve (hidrogén-klorid sav, oldat), 8, III

14. Egyéb Adatok:
R 34 Egészi sérülést okoz
R 35 Súlyos maróható ideg elő.
R 37 Irritálja a légutakat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Leírás: A Lithofin KUKÜ egy nagyaktívítású, sokoldalúan felhasználható, savtartalmu speciális tisztítószer.
Tulajdonságok: A Lithofin KUKÜ oldja a habarcsmaradványt, cementfátyalt, cementkivirágzást, kemény felszíni elszíneződéseket, rozsdá- és vízkőlerakódást, algák és moszatok által okozott szennyeződéseket, melyek ezután vízzel könnyen lemoshatók.

Alkalmazási terület: A Lithofin KUKÜ alkalmas minden saválló természetes és műköre, betontermékekre, klinkertegélara, kerámiaóra, gress lapra. **Polirozott és matocsizott felületre nem használható.**

Alkalmazás: A tisztítandó felületet vízzel nedvesítsük be. A szennyeződés fajtájától és mértékétől függően 1-20 arányig vízzel hígítva vigyük fel Lithofin KUKÜ-t és egyenletesen osztlassuk el. Néhány perc után kefével sikáljuk át és tartsuk nedvesen. A kemény maradványok súroljuk fel, majd a felületet bő vízzel mossuk le. Makacs szennyeződés esetén az eljárást kevesebb hígított anyaggal ismételjük meg. Egyes vastartalmú természetes kővek a rozsdá miatt besárgulhatnak, a folt eltávolításához Lithofin MN-Cement és kivirágzás eltávolító használatát javasoljuk.

Figyelmeztetés! Ismeretlen eredetű burkolat esetén egy kisebb, nem feltűnő helyen végezzünk próbát: a Lithofin KUKÜ-vel. A fúgaanyagának min. 8-10 naposnak kell lennie, így megakadályozható a fugák megroggyadása. A helyiségben található eszközök, pl. lámpák, számítógép, tűkór, klímaberendezés a szer, illetve a gázok által rongálódhatnak, védelmiükre gondoskodjunk. Ha a növényeknek a Lithofin KUKÜ-vel való kapcsolatba kerülése elkerülhetetlen, a tisztító munka után jól mossuk le őket. A Lithofin KUKÜ műgyantakötésses fugagyag, polirozott, mattocsizott, savérzékeny felület, vastartalmú természetes kővek tisztítására alkalmatlan.

Adagolás: A szennyeződés mértékétől függően kb. 30-50 ml/m².

Tárolás: Száraz és hűvös helyen, felbontatlanul kb. 5 évig felhasználható. Gyermeknek elől elzárando.

Biztonság: A Lithofin KUKÜ savakat tartalmaz. Ingerli a bőrt és a szemet. Ha a szembe és a bőrre kerül, azonnal bő vízzel öblítsük ki, illetve le. Ajánlatos védőkesztyűt és szemüveget viselni. A helyiségeket jól szellőztessük ki vagy viseljünk „B” vagy „E” típusú védőmaszkot.

Összetétel: Savak, <5% nem ionos tenzidok, illat- és segédanyagok

Jótállás – szavatosság

A törvényes előírások szerint szavatoljuk termékeink műszaki jellemzőit és minőségét követelményeiket.

Gyártás időpontja:

A Szállítói megfélelősségi nyilatkozat a garancia idő végéig érvényes.
Minőségi bizonylat kiállítója:


Szalárdi Zsófia
TÉRMESETTES KÖVEK HÁZA KFT.
2040 Budábrás, Károly király u. 16.
Adószám: 26298364-2-13
OTR Barik: 11722010-21451164-000000000
ügyvezető igazgató