



természetes kővek háza
2040 Budafors, Károly király u. 16.
Tel.: (23)500-770 Fax: (23)500-771

TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT

Készítmény neve:

Lithofin MN Außenreiniger - Kültéri tisztító

1. Gyártó cég neve: Lithofin AG Heinrich-Orth-Straße 42 D-73240 Wendlingen	2. Összetételei: Kémiai jellemző: hipoklorit tartalmú tisztítószert. Verszélyes anyagösszetétele: Nátrium-hipoklorit, Nátrium-karbonát
3. Javasolt felhasználási cél: tisztítószert	4. Fizikai és kémiai tulajdonságok: Halmazállapot: folyékony Szín: sárgás illat: állott
5. Lehetséges veszélyek: R 36/38 Szem- és bőrirritáló hatású	
6. Elsősorélynyújtási intézkedések: Általános előírások: A szennyeződött átvédve sedett ruhát azonnal vegyük le. Beltérzés esetén: Friss levegőről gondoskodjunk. Bőrre jutásakor: Azonnal mossuk le a bőrfelületet vízzel és szappannal. Szemre jutás esetén: A szemet bő vízzel alaposan mossuk ki és orrossal konzultáljunk. Lenyelés esetén: Ne hányassuk a sértüllet. Bőrgégesen itassunk vele vizet. Hívjunk orvost!	
7. Tűzvédelmi intézkedések: Alkalmas olfoszer. Maga a termék nem ég. A tűzoltással kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk össze a környezetel.	
8. Intézkedések baleset esetén: Rendkívüli felszerelés tűzoltás esetén. Levegőkeringéstől független légzésvédő berendezést alkalmazunk. gázok: klor (Cl ₂)	
9. Kezelés és tárolás: Utalások a biztonságos kezeléshez: Lúgnak ellenálló felszerelést használjunk. Csak jól szellőző helyen alkalmazzuk. Tárolás: A tartályt jól lezárva, hűvös és jól szellőző helyen tároljuk.	
10. Minőségbiztonsági adatok: Vízben való oldhatóság: testszcs szerinti oldható pH érték szállításkor: kb. 11,5-13,5 Sűrűség: kb. 1,1 g/cm ³ Forráspont: >90 °C	11. Stabilitás és reakciókészség: Kerülendő köztülmények: Savakkal való érintkezés esetén kloro keletkezik. Kerülendő gázok: Kerüljük az érintkezést a redukálószerekkel. Verszélyes bomlástermékek: klor
12. Szabályozási információk: Címkezése vonatkozó előírások: A termék az EK-írányelvek szerinti kerületi osztályozásra. Megjelölés: XI Irritativ Nemzeti előírások: Vízveszélyeztetési osztály: 2 WWWS (17.05.1999) – DE	

13. Szállításra vonatkozó előírások:
Szállítókód: történő szállítás ADR/RID (GGV/SEI)
Megnevezés: Nem veszélyes áru
Tengeri úton történő szállítás IMDG (GGV/SeeI)
Megnevezés: Nem veszélyes áru
Égő úton történő szállítás: CAOLATA-DGR
Megnevezés: Nem veszélyes áru

14. Egyéb Adatok:
R 36/38 Szem- és bőrirritáló hatású

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Leírás: A Lithofin MN Kültéri tisztító egy nagyaktívású, klormentartalmú speciális tisztítószert, nagy felületek kezelésére

Tulajdonságok: A Lithofin MN Kültéri tisztító gyorsan és alaposan oldja az általános növények és a fák okozta sötét, makkos felületi szennyeződéseket, elszíneződéseket, mint pl. az algák, moszatok, gombák okozta szennyeződéseket, penészt, miközben a burkolatot nem károsítja. A szerzett elszíneződések, pl. kávé, cola, vörösbort, gyümölcslevek hatványítására is alkalmas. A friss szennyeződések lerakódásának mértékét hónapokig lecsökkenti.

Alkalmazási terület: A Lithofin MN Kültéri tisztítót kültéri használatra javasoljuk természetes kőre, betontermékekre, csemperre, fára, sírkőre, szoborra, lepcsőre, teraszra és egyéb burkolatokra, valamint alkalmas a szilikon fugákra lerakódott penész tisztítására is.

Alkalmazás: A Lithofin MN Kültéri tisztítót száraz, esőmentes időjárás esetén alkalmazzuk, de a kezelt felület minimum 4 óráig át védjük az esőtől. A Lithofin MN Kültéri tisztítót higítatlanul, kert permethozó gépp segítségével permetezzük a nem felforrósodott felületre és egy éjszakán át hagyjuk hatni. Másnap víz hozzáadásával, kefével sítáljuk át a kezelt felületet. A felesleges szert a következő esőzés maradéktalanul eltávolítja, vagy a gyorsabb eredmény elérése érdekében vízzel öblítsük le. Nagyon makkos szennyeződés esetén a folyamatot ismételljük meg, míg gyengébb szennyeződésnél elegendő egy 15 perces hatóidő. Megelőzés céljából javasoljuk a Lithofin ALLEX évenkénti alkalmazását.

Figyelmeztetés! A Lithofin MN Kültéri tisztító egy kisebb, kevésbé látszó felületen próbáljuk ki. Kerüljük a szer növényekkel, textíliával, fémekkel, fával való érintkezését, használat előtt takarjuk le. Alkalmazása +10 °C és +22 °C közötti burkolat hőmérsékletnél javasolt.

Adagolás: A szennyeződés mértékétől függően kb. 15 ml/liter.

Tárolás: Hűvös és száraz helyen. Gyermekektől elzárva.

Biztonság: A Lithofin MN Kültéri tisztító ingerli a szemet és a bőrt. Más savakkal, termékekkel nem keverhető, a keletkező gázt ne lélegezzük be. Csak megfelelő szellőztetés mellett használható.


Összetétel: Tenzid, nátriumklorid, segédanyagok.

Jóállás – szavatosság
A törvényes előírások szerint szavatoljuk termékeink műszaki jellemzőit és minőségét követelményeit.

Gyártás időpontja:

A Szállítói megfeleléségi nyilatkozat a garancia idő végéig érvényes.
Minőségi bizonylat kiállítója:


Szilárdi Zsófia
ügyvezető igazgató


TERMÉSZETES KÖVEK HÁZA KFT
2040 Budafors, Károly király u. 16.
Adószám: 26298364-2-13
OTP Bank: 11722010-21451164-00000000