



természetes kővek háza
2040 Budaörs, Károly király u. 16.
Tel.: (23)500-770 Fax: (23)500-771

TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT

Készítmény neve: **Lithofin MN-Versiegelung – Kővédő-selyemfényű**

<p>1. Gyártó cég neve: Lithofin AG Heinrich-Orth-Strasse 42, D-73240 Wendlingen Telefon: +49 (0)7024-94 03 0</p>	<p>2. Összetétel: Kémiai jellemző: oldószermentes, kővédőszer Veszélyes anyagösszetétel: xiloi (minden izomer), oldószemle (kőolaj). Párolgásos adat: benzoltartalom: <0,1%</p>
<p>3. Javasolt felhasználási cél: kővédőszer</p>	<p>4. Fizikai és kémiai tulajdonságok: Halmazállapot: folyékony Szín: színtelen, átlátszó Illat: aromás</p>
<p>5. Lehetőséges veszélyek: Gyúlékony. Belegezve és bőrrrel érintkezve ártalmas. Izgatja a légutakat. Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.</p>	
<p>6. Elsőségi/nyújtási intézkedések: Állatartós előírások: A szennyeződött ruhát azonnal vegyük le. Belézés esetén: Friss levegőre és a sérült orvosi ellátásra rögtön forduljunk. Bőrről lemosás: azonnal mossuk le a bőrfelületet vízzel és szappannal. Szembe jutás esetén: a szemet bő vízzel alaposan mossuk ki, forduljunk orvoshoz. Lenyelés esetén: a hányást ne erőltesük, elegendő mennyiségű vizet kell inni és orvosi segítséget kell kérni.</p>	
<p>7. Tűzvédelmi intézkedések: Alkalmasság: hab, por, szén-dioxid, homok. Biztonsági okokból alkalmatlan oltszert: vízszugár. Különös veszélyzettséget jelent az anyaga, vagy maga a készítmény, annak égéstermékai, vagy a keletkező gázok. Tűz esetén veszélyes gázok képződhetnek.</p>	
<p>8. Intézkedések balesztel esetén: Személyre vonatkozó elővigyázati intézkedések: Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről. Viseljünk egyéni védőruházatot. Környezetvédelmi intézkedések: Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. Tisztítási eljárás: A kőmőlt anyagot folyadékmentesítő anyaggal (pl. homok, túrszpor, univerzális kőőanyag) tisztítsuk fel.</p>	
<p>9. Kezelés és tárolás: Utalások a biztonságos kezeléshez: Csak jól szellőző helyen alkalmazzuk. Oldószemle ellenálló eszközöket alkalmazunk. A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó szokásos óvintézkedéseket vegyük figyelembe. Utalások tűz- és robbanásvédelemre: Tartsuk távol gyújtóforrásoktól. – Ne dohányozzunk. Az elektrosztatikus felöltődést meg kell akadályozni. Tárolás: A tartályt jól lezárva, hűvös és jól szellőző helyen tároljuk. Tárolási osztály: 3</p>	
<p>10. Minőségbiztonsági adatok: Vízben való oldhatóság: nem oldható Alsó robbanásihatár: kb. 0,6 Vol-% Felső robbanásihatár: kb. 8 Vol-%</p>	<p>11. Stabilitás és reakciókészség: Gyulladási pont: >23 °C Sűrűség: kb. 0,9 g/cm³ Forrás kezdete: >130 °C Semmilyen veszélyes reakció nem ismert.</p>

12. Szabályozási információk:

A termék besorolása és megjelölése az Európai Közösség irányelvi alapján történt.
Megjelölés: Xn Egészségre ártalmas N Veszélyes a környezetre
Nemzeti előírások:
Vízre gyakorolt veszélyesség alapján osztályba sorolás 2 WvWvS (17.05.1999) - DE

13. Szállításra vonatkozó előírások:
Szállításra vonatkozó előírások:
UN-szám: 1993 gyúlékony folyékony anyag, ha másként nincs megnevezve (festékben), 3, III
Tartalom: 1000 ml
Környezeti kód: 1209 (GHS/Seel)
UN-szám: 1993 gyúlékony folyékony anyag, ha másként nincs megnevezve (festékben), 3, III
Égési hőmérséklet: 100 °C (CAO/AT/ADGR)
UN-szám: 1993 gyúlékony folyékony anyag, ha másként nincs megnevezve (festékben), 3, III

14. Egyéb Adatok:
R 10 Gyúlékony
R 20/21 Belegezve és bőrrrel érintkezve ártalmas
R 37 Izgatja a légutakat
R 38 Bőrtárgó hatású
R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezeten hosszantartó károsodást okozhat
R 65 Lényelvére ártalmas, aspirációt (idegen anyagnak a légutakba beszívását) esetén tüdőkárosodást okozhat
R67 Gőzök álmosságát vagy szédülést okozhatnak

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Leírás: A Lithofin MN - Kővédő - selyemfényű egy használatra kész, selyemfényű kővédőszer.

Tulajdonságok: A Lithofin MN - Kővédő - selyemfényű filmréteget képez, elzárja a kezelt felület porusait, azt vízzáróvá teszi, így a nedvesség és a víz által feloldott károsító anyagok nem jutnak a kő belsőjébe, lepergének róla. Emellett a burkolat természetes színét és szerkezetét kiemeli, mélyíti, a felületnek nedves hatást és selyemfényt kölcsönöz. Elsősorban beltérre ajánlott. A felület szennyeződésével legegyszerűbben tisztítható, könnyen takaríthatóvá válik, de nem teszi csúszóssá és nem segít be. A levegőaktivitás és a víz pára átteresztőképesség nem fog csökkenni.

Alkalmazási terület: A Lithofin MN - Kővédő - selyemfényű alkalmas minden szivőköpes, nem polírozott, tehát pl. bányanyers, fűrészel, mattcsiszolt felületű természetes és műkőre, betontermékekre, klinkerre, stb.

Alkalmazás: A Lithofin MN - Kővédő - selyemfényűt a teljes kiszáradás után (kb. 4-8 hét) a szennyeződésmentes felületre puha ecsettel vagy hengerral egyenletesen vigyük fel. Erősen szivőköpes felület esetén az eljárást ismételtül meg. A kővédő beszívódása után a felesleges mennyiséget egy száraz ronggyal töröljük le. Javasoljuk a kővédő készítmény felvitelét.

Figyelmeztetés! A burkolat hőmérsékletének +5 °C és +25 °C között kell lennie, a padlófűtést előzőleg kapcsoljuk ki. Nem szivőköpes, nedves és polírozott felületű burkolatra nem alkalmas. Oldószert-érzékeny felületet, üveget, műanyagot, fa- és lakkozott burkolatot védjük a szertől.

Adagolás: A burkolat szivőköpeségétől függően kb. 10-20 ml/m².

Száradási idő: Kb. 1-2 óra, a teljes száradás 24 óra elteltével következik be, ez idő alatt ne takarjuk le a felületet.

Tartósság: Az igénybevételelől függően kültéren 2-3 évig, beltéren 3-5 évig.

Tárolás: Száraz, hűvös helyen. Gyermekelő elzárando. Felbontatlanul kb. 4 évig felhasználható.

Biztonság: A felvitelnél a helyiségekben jól ki kell szellőztetni, vagy „A” típusú védőmaszkot hordani. Alkalmazás előtt a fogszívási és az élelmiszercikketek távolítsuk el a helyiségből. A visszamaradó hatóanyag nem jelent veszélyt az egészségre.

Összetétel: gyanú, szénhidrogének, adalékanyagok

Jóállás - szavatosság
A törvényes előírások szerint szavatoljuk termékeink műszaki jellemzőit és minőségét követelményeit.

Gyártás időpontja:

A Szállítói megelégedési nyilatkozat a garancia idő végéig érvényes.

Működési bizonylat kiállítója:

Baldaczi Zsófia
Szalárdi Zsófia
ügyvezető igazgató

TERMÉSZETES KŐVEK HÁZA KFT.
2040 Budaörs, Károly király u. 16.
Adószám: 26298364-2-13
Céginformáció: 1172010-21451164-0-00000000