



**Természetes Kővek Haza**  
2040 Budapest, Károly király u. 16.  
Tel.: (23)500-770 Fax: (23)500-771

**TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT**

**Lithofin OIL-EX – Olajfolt eltávolító**

1. Gyártó cég neve: Lithofin AG Heinrich-Otto-Straße 42, D-73240 Wendlingen Telefon: +49 (0)7024-94 03 0		2. Összetétel: Kémiai jellemző: oldószermentes tisztítószer. Veszélyes anyagösszetétel: nafta (kőolaj) Pótlóanyag adat: benzolmentes: <0,1%	
3. Javasolt felhasználási cél: tisztítószer		4. Fizikai és kémiai tulajdonságok: Halmazállapot: pasztózus Szín: fehérés Illat: aromás	
5. Lehetséges veszélyek: R 10 Gyúlékony. R 51/53 Mergőző a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.			
6. Elsősorban előforduló veszélyes anyagok: Alkoholos oldószer. A szennyeződést ruhát azonnal vegyük le. <u>Belsőzés esetén:</u> Friss levegővel gondoskodjunk. <u>Bőre jutásakor:</u> Azonnal mossuk le a bőrfelületet vízzel és szappannal. <u>Szembe jutás esetén:</u> A szemet bő vízzel alaposan mossuk ki és orrossal konzultáljunk. <u>Lenyelés esetén:</u> Ne hánytassuk a sértülteit. Bővegesen itassunk vele vizet. Hívjunk orvost.			
7. Tűzvédelmi intézkedések: Alkalmasság: hab, oltópor, szén-dioxid, homok. Biztonsági okokból alkalmazni tilos: vizsgár. Különös veszélyjelenséget jelent az anyag, vagy maga a készítmény, annak égéstermékkel, vagy a keletkező gázok. Tűz esetén veszélyes gázok keletkezhetnek.			
8. Intézkedések baleset esetén: <u>Személyre vonatkozó elővigyázati intézkedések:</u> Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről. Viseljük egyenl védőruházatot. <u>Környezeti védelmi intézkedések:</u> Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. <u>Tisztítási eljárás:</u> A kőmolt anyagot folyadékmentesítő anyaggal (pl. homok, tűrszór, univerzális köbanyag) itassuk fel.			
9. Kezelés és tárolás: Utalások a biztonságos kezeléshez: Csak jól szellőző helyen alkalmazzuk. Oldószerek ellenálló eszközöket alkalmazunk. A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó szokásos óvintézkedéseket vegyük figyelembe. Utalások tűz- és robbanásvédelemre: Tartsuk távol gyújtóforrásoktól. – Ne dohánjunk. Az elektrosztatikus felületkezelést meg kell akadályozni. <u>Tárolás:</u> A tartályt jól lezárva, hűvös és jól szellőző helyen tároljuk.			
10. Minőségbiztonsági adatok: Vízben való oldhatóság: nem oldható Alsó robbanáshatár: kb. 0,6 Vol-% Felső robbanáshatár: kb. 8 Vol-%		11. Stabilitás és reakciókészség: Gyulladási pont: >23 °C Sűrűség: kb. 0,8 g/cm³ Forráspont: >130 °C Semmilyen veszélyes reakció nem ismert.	
12. Szabályozási információk: Címjelzésre vonatkozó előírások: A termék az EK-irányelvek szerint került osztályozásra. Megjelölés: N Veszélyes a környezetre Nemzeti előírások: Vízvesztésvizelési osztály: 2 VWVWS (17.05.1999) – DE			

13. Szállításra vonatkozó előírások: Szállításhoz történő szállítási ADRRID (GGVSEI): UN-szám: 1993 gyúlékony folyékony anyag, ha másként nincs megnevezve (szeszbenzin), 3, III Tengeri úton történő szállítás IMDG (GGVSeel): UN-szám: 1993 gyúlékony folyékony anyag, ha másként nincs megnevezve (szeszbenzin), 3, III Légi úton történő szállítás: ICAO/IATA-DGR: UN-szám: 1993 gyúlékony folyékony anyag, ha másként nincs megnevezve (szeszbenzin), 3, III	14. Egyéb Adatok: R10 Gyúlékony. R51/53 Mergőző a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. R67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.
---	--

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

**Leírás:** A Lithofin Olajfolt eltávolító egy zselés paszta, a kő belsejében mélyen lerakódott szennyeződések eltávolítására.

**Tulajdonságok:** A Lithofin Olajfolt eltávolító 2 cm mélységig oldja a régi és a friss viaszt, olajos és zsíros szennyeződésekkel.

**Alkalmazási terület:** A Lithofin Olajfolt eltávolító alkalmas minden természetes és műkőre, mint pl. márványra, gránitra, meszkőre, travertinre, Soliholteni kőre, gresslepra, teglára, cottora és egyéb kőburkolatra. Ideális konyhapult és garázsbejáró tisztítására.

**Alkalmazás:** A Lithofin Olajfolt eltávolítót a megfeszített, száraz felületre vastagon kenjük fel, simító lapátal gyengén dolgozzuk be, majd egy kb. 2 mm vastag réteget képezünk. A pasztát fedjük le fóliával, hogy a száradási időt keslelessük és kb. 8-10 óra keresztül hagyjuk hatni. Teljes száradás után (a paszta fehér színű lesz) a fennmaradó száraz port seperjük le. Sötétebb színű természetes kővelnél a pórusokban egy kevés por maradhat, mely idővel eltűnik, vagy azonnal a Lithofin MN-Alapítiszttal könnyen eltávolítható. Mélyen lerakódott szennyeződéseknek a munkafolyamatot ismételjük meg.

**Figyelmeztetés!** A +10 °C alatti és a +20 °C feletti hőmérsékletű burkolaton a Lithofin Olajfolt eltávolító nem használható. Ha van padlófűtés, azt előzőleg kapcsoljuk ki. Ertekeny, lakkozott, műanyag, réteggel burkolatra nem használható.

**Adagolás:** Egyszeri felhordásnál kb. 2 mm vastagságban kb. 0,5 m<sup>2</sup>-nyi felülethez 250 millilitert adjunk.

**Tárolás:** Hűvös és száraz helyen. Gyermekek elől elzárando. Felbontatlanul kb. 2 évig felhasználható.

**Biztonság:** Tűztiló távol tartandó. Közélemben tilos a dohányzás. Ne öntsük a lefolyóba. Csak jól szellőző helyen alkalmazzuk, vagy vegyünk fel „A” típusú védőmaszkot.

**Összetétel:** 15-30% aromás, 30% felett állás szénhidrogén, illatanyag, Limonene, Citral, Hexyl Cinnamal, Benzyl Benzoate.

**Jótállás – szavatosság**  
A törvényes előírások szerint szavatoljuk termékünk műszaki jellemzőit és minőségét követelményeit.

**Gyártás időpontja:**

**A Szállítói megfélelőségi nyilatkozat a garancia idő végéig érvényes.**

**Minőségi bizonylat kiállítója:**

**TERMÉSZETES KŐVEK HAZA KFT.**

2040 Budapest, Károly király u. 16.  
Adószám: 26298364-2-13  
OTP Bank: 11722010-21451164-000000000

Szalardi Zsófia  
ügyvezető igazgató