

természetes kővek háza		TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT	
2040 Budaörs, Károly király u. 16. Tel.: (23)500-770 Fax: (23)500-771			
Készítmény neve: Lithofin MN Polírozó folyadék			
1. Gyártó cég neve: Lithofin AG Heinrich-Otto-Strasse 42 D-73240 Wendlingen Telefon: +49 (0)7024-94.03.00		2. Összetétel: Kémiai jellemző: viasz, gyanta, szénhidrogén tartalmú tisztítószert	
3. Javasolt felhasználási cél: Tisztítószert		4. Fizikai és kémiai tulajdonságok: Halmazállapot: folyékony Szín: színtelen illat solvent	
5. Lehetséges veszélyek: H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. H312-H332 Bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas. H315 Bőrirritáló hatású			
6. Elősegélynyújtási intézkedések: Általános tájékoztató Kétes esetekben, vagy ha tünetek lépnek fel, orvosi tanácsot kell kérni. Esméltelen személnyel vagy gőrsök felépése esetén soha ne adjon be semmit szájon keresztül. Esméltetés esetén a sérültet stabil oldalhelyzetbe kell helyezni és orvoshoz kell fordulni. Hányás esetén ügyelni kell a légutakba kerülés veszélyére. Belégzés után Az érintettet a ki kell vinni a friss levegőre és nyugodt helyzetben, melegen kell tartani. Légzési nehézségek vagy légzésmegállás esetén mesterséges lélegeztetést kell adni. A légutak irritációja esetén orvoshoz kell fordulni. Bőrrel érintkezve Ha az anyag a bőrre kerül, víz és szappan val/vél bőven azonnal le kell mosni. A szennyezett ruházatot azonnal váltani kell. Nem szabad lemosni a következővel: Tisztítószert, savanyú, Tisztítószert, alkáli Oldószereket/Higítókat			
Szembajtás esetén Szembejutás esetén azonnal öblítse a szemeket nyitott szemhéjak mellett 10 - 15 percig folyóvízzel és keressen fel egy szemorvost. Az ép szemet védeni kell. Lenyelés után Azonnal orvost kell hívni. Nyugalmi helyzetbe hozni. TILOS hánytatni. Lenyelése után öblítse ki a száját bő vízzel (csak ha magánál van az érintett személy) és azonnal hívjon orvosi segítséget.			
7. Tűzvédelmi intézkedések: A gőzök nehezebbek a levegőnél, szétterjednek a talajon és a levegővel robbanóképes elegyet képeznek. Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. A termék: Éghető			
8. Intézkedések baleset esetén: Használaton egyéni védőfelszerelést. Az összes szikarotrást el kell távolítani. Megfelelő szellőzéssel kell gondoskodni. A személyeket biztonságos helyre kell vinni. Ügyellen a gáz kiterjedésére, különösen a talaj mentén (nehezebb a levegőnél) és szellőzőnyílásban. Ne engedje a talajba/alföldbe kerülni. Csatornába vagy élővízbe engedni tilos.			
9. Kezelés és tárolás: Minden munkafolyamatot alapvetően úgy kell megszabni, hogy a következő ne következhesen be: Gőzök vagy köd/aeroszolok belélegzése A bőrrel való érintkezés Szembelütés Személyes védőfelszerelést kell használni. A tartályt a termék elvétele után mindig szorosan le kell zárni. A keletkező gáz/füst/tölgőz/permetet nem szabad belélegezni. Csak jól szellőztetett helyen használható. Száraz hűvös helyen tárolandó.			
10. Minőségbiztonsági adatok: Vízben való oldhatóság: emulgalható pH érték szállításkor: kb. 9 Sűrűség: 0,87 g/cm3 Forráspont: >90 °C		11. Stabilitás és reakciókészség: Semmilyen veszélyes reakció nem ismert.	

12. Szabályozási információk: Címkézésre vonatkozó előírások: A termék az EK-irányelvek szerint került osztályozásra. Megjelölés: Láng (GHS02), Egészségi veszély (GHS08), Felkiáltójel (GHS07) Nemzeti előírások: Vízveszélyes osztály: 2		14. Egyéb Adatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hő, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P280 Védőkesztyű és szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KOZPONTHOZ/Orvoshoz!... P331 TILOS hánytatni. P501A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően.	
13. Szállításra vonatkozó előírások: Szárazföldön történő szállítás ADR/RID (GGVSE): Megnevezés: Nem veszélyes áru Tengeri úton történő szállítás IMDG (GGVSeel): Megnevezés: Nem veszélyes áru Légi úton történő szállítás: ICAO/IATA-DGR: Megnevezés: Nem veszélyes áru		HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	
Leírás: A Lithofin MN-polírozó folyadék egy oldószermentes, trichlorethiléntől mentes polírozó, beltéri nagy felületek kezelésére.			
Tulajdonságok: A Lithofin MN-polírozó folyadék használata a burkolat felszínén egy polírozható film keletkezik, melynek fénye kézi vagy gépi polírozással nagymértékben növelhető. A kő színet és struktúráját félfirssít, csillogóvá teszi. A felület ellenállóbb lesz a szennyezéssel, karcolódással, könnyen takaríthatóvá válik, az elért hatás hosszán tartó. A Lithofin MN-polírozó folyadék alkalmas az újonnan lefektetett természetes kővel és betontermékek ápolására, kinézetiük szobos lételeire. Kőpótló szerként használva pedig félfirssít a lemeztől, fénytelén, illetve lakó burkolatokat. Lithofin MN-polírozó folyadék ellenál az általános háztartási szennyeződéseknek és savaknak, de pl. a nitróhidrogén, benzinnel ellen nem nyújt védelmet.			
Alkalmazási A Lithofin MN-polírozó folyadék alkalmas minden terület: - finoman csiszolt és polírozott felületű természetes kőre, pl. márványra, mészkőre, Solnhofeni lapra, valamint betontermékre, műkőre, műmárványra, terrazzóra. Használatát beltérben javasoljuk			
Alkalmazás: A Lithofin MN-polírozó folyadékot feiratás után, a tisztá, száraz, viasz- és olajmentes felületre tisztá ronggyal, bőségesen és egyenletesen vigyük fel, majd hagyjuk megszáradni. Száradás után egy finom kendővel, kézzel vagy géppel polírozzuk fel. Erős szivárvó felület esetén a munkafolyamatot ismételtük meg. Ha szükséges, a szert Lithofin MN-alaplisztó - savmentes-sel, Lithofin MN-oldószert vagy Lithofin MN-intenzív tisztítóval (völihatjuk el Figyelmeztetés! A burkolat hőmérsékletének +10 °C és +30 °C között kell lennie, a padlófűtést előzőleg kapcsoljuk ki. Oldószert-érzékeny felületet pl. üveget, műanyagot vöjjük a szerdtől. Kerüljük a Lithofin MN-polírozó folyadék szembe, szájba kerülését, bőrrel való érintkezését, a keletkező gőzt ne lélegezzük be.			
Adagolás: A burkolat szivóképességétől függően kb. 10-20 m ² /liter.			
Tárolás: Száraz, hűvös és zárt helyen. Gyermekektől elzárandó. Felbontatlanul kb. 4 évig felhasználható.			
Biztonság: Lithofin MN-polírozó folyadék száradás után nem tartalmaz egészségre ártalmas anyagokat.			
Összetétel: Viasz, gyanta, szénhidrogén.			
Jótállás - szavatosság		Gyártás időpontja:	
A törvényes előírások szerinti szavatoljuk termékeink műszaki jellemzőit és minőségét követelményeit.			
A Szállítói megfelelőségi nyilatkozat a garancia idő végéig érvényes.			
Minőségi bizonylat kiállítója:			
<p>TERMÉSZETES KÖVEK HÁZA KFT 2040 Budaörs, Károly király u. 16. Adószám: 26298364-2-15</p> <p><i>Szalárdi Zsófia</i> OTP Bank: 1172010-21451164-00000000 Szalárdi Zsófia ügyvezető igazgató</p>			