
 <p>természetes kövek háza 2040 Budaörs, Károly király u. 16. Tel.: (23)500-770 Fax: (23)500-771</p>	<p align="center">TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT</p> <p align="center">Lithofin WAX-OFF</p> <p>Készítmény neve:</p> <p>1. Gyártó cég neve: Lithofin AG Heinrich-Otto-Stralße 42 D-73240 Wendlingen Telefon: +49 (0)7024-94 03 0</p> <p>2. Összetétel: Kémiai jellemző: oldószermentes tisztítószert tartalmazó, szilikonmentes, 5-15% aromás szénhidrogének, 5-15% nem ionos tenzidék, Limonene, segédanyagok</p> <p>3. Javasolt felhasználási céli: tisztítószert</p> <p>4. Fizikai és kémiai tulajdonságok: Halmazállapot: folyékony Szín: színtelen, átlátszó Illat: solvent</p> <p>5. Lehetséges veszélyek: H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. H315 Bőrirritáló hatású. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H335 Légúti irritációt okozhat. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H411 Méregző a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.</p> <p>6. Elősegélynyújtási intézkedések: Általános tájékoztató: Kétes esetekben, vagy ha tünetek lépnek fel, orvosi tanácsot kell kérni. Esméltelen személynek vagy górcső felvétele esetén soha ne adjon be semmi szájpon keresztül. Esméltelen esetében a sérültet stabil oldáshelyre kell helyezni és orvoshoz kell fordítani. Hányás esetén ügyelni kell a légutakba kerülés veszélyére. Belegzés után: Az érintettet a ki kell vinni a friss levegőre és nyugodt helyzetben, melegen kell tartani. Légzési nehézségek vagy légzésmegállás esetén mesterséges lélegeztetést kell adni. A légúti irritációja esetén orvoshoz kell fordulni. Bőrrel érintkezés: Ha az anyag a bőrre kerül, víz és szappanival bőven azonnal le kell mosni. A szennyezett ruházatot azonnal váltani kell. Nem szabad lemosni a következővel: Tisztítószert, savanyú tisztítószert, alkálioldószerket/hígítót. Szembefújás esetén azonnal öblítse a szemeket nyitott szemhéjak mellett 10 - 15 percig folyóvízzel és keresse fel egy szemorvosot. Az ép szemet védéni kell. Lenyelés után: Azonnal orvost kell hívni. Nyugalmi helyzetbe hozni. TILLOS hánytatni. Lenyelése után öblítse ki a száját bő vízzel (csak ha magánál van az érintett személy) és azonnal hívjon orvosi segítséget.</p> <p>7. Tűzvédelmi intézkedések: A megfelelő oltóanyag: Hab Szén-dioxid (CO2) BC-por ABC-por Permetező vízszugár Az alkalmazatlan oltóanyag: Teljes vízszugár Erős vízszugár Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek Veszélyes égéstermékek szén-monoxid Szén-dioxid (CO2) Tűzoltóknak szóló javaslat: Használjon alkalmas légzésvédő készüléket. Különleges felszerelések tűzoltásánál: Környezeti levegőtől független légzésvédőt és vegyellenálló védőruhát kell hordani. Kiegészítő utasítások A személyek védelmére és az edényzetek hűtésére a veszélyzónában vízpáram-sugarat kell használni. Az oltóvizet nem szabad a csalámanérszerbe vagy a természetes vizekbe engedni. Ne lélegezze be a robbanási és égési gázokat.</p> <p>8. Intézkedések baleset esetén: Személyre vonatkozó elővigyázati intézkedések: Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről. Viseljünk egyéni védőruházatot. Környezetvédelmi intézkedések: Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. Tisztítási eljárás: A felszedésre alkalmas anyag: Univerzális kötőanyag</p> <p>9. Kezelés és tárolás: Utasítások a biztonságos kezeléshez: Csak jól szellőző helyen alkalmazzuk. A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó szokásos óvintézkedéseket vegyük figyelembe.</p>
--	--

<p>Utasítások tűz- és robbanásveszélyre: Társuk távol gyújtóforrásoktól. – Ne dohányozzunk. Az elektrosztatikus felületi töltődést meg kell akadályozni. Tárolás: A tartályt jól lezárva, hűvös és jól szellőző helyen tároljuk. Elzárva tárolandó.</p>	<p>10. Minőségbiztonsági adatok: Vízben való oldhatóság: emulgalható Gyulladási pont: kb. 46 °C Sűrűség: kb. 0,88g/cm³ Forráspont: >159 °C</p>	<p>11. Stabilitás és reakciókészség: Kerülendő körülmények: Semmilyen veszélyes reakció nem ismert.</p>	<p>12. Szabályozási információk: Címkezésre vonatkozó előírások: A termék az EK-irányelvek szerint került osztályozásra. Megjelölés: Láng (GHS02) Egészségi veszély (GHS08) Környezet (GHS09) Felkiáltójel (GHS07) Nemzeti előírások: Vízveszélyeztetési osztály: 3</p>	<p>14. Egyéb Adatok: P102 Gyermektől elzárva tartandó. P280 Védőkesztyű és szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KOZPONTHOZ/Orvoshoz/... P331 TILLOS hánytatni. P405 Elzárva tárolandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően.</p>	<p align="center">HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ</p> <p>Leírás: A Lithofin WAX-OFF egy oldószermentes tisztítószert tartalmazó, szilikonmentes és egyéb szennyeződésekre. Tulajdonságok: A Lithofin WAX-OFF könnyen oldja a kőolaj, zsírok, viasz, kátrányt, aszfaltot, bitumént, ragasztómaradékok, fugamaradványt, zsírt, olajat stb., melyek ezután vízzel könnyen lemoshatók. Alkalmazási terület: A Lithofin WAX-OFF alkalmas minden természetes és műkőre, mint pl. polírozott és csiszolt márványra, gránitra, mészkőre, travertinre, Solihofeni lapra, gress lapra, tégla, cotta, kerámia, klinkerre stb. Alkalmazás: Hígítatlanul vigyük fel a Lithofin WAX-OFF-ot a száraz felületre. 5-20 percig hagyjuk hatni, időnként keréssel sikáljuk át. Ha a szennyeződés teljes mértékben feloldódott, egy kevés vizet adjunk hozzá, sikáljuk át még egyszer, majd a szennyeződést távolítsuk el és bő vízzel öblítsük le a felületet. Amennyiben nem minden szennyeződés oldódik fel, szárítás után a munkafolyamatot ismételjük meg még egyszer. Figyelmeztetés: A 0 iC alatti és a +20 iC feletti burkolat hőmérsékleténél a Lithofin WAX-OFF nem használható. Ha van padlófűtés, azt előzőleg kapcsoljuk ki. A lakkozott felületet, linóleumot, gumit és a műanyagot oldja. Felületen próbáljuk ki egy kisebb, nem feltűnő helyen. Adagolás: A szennyeződés mértékétől függően kb. 7-15 m²/liter. Tárolás: Hűvös és száraz helyen, felbontatlanul kb. 4 évig felhasználható. Gyermekektől elzárandó. Biztonság: A felvitelénél a helyiségben jól ki kell szellőztetni vagy „A” típusú védőmaszkot hordani. A munka előtt a főgázszűrési és az élelmiszer-cikketeket távolítsuk el. Összetétel: >30% alifás és aromás szénhidrogének, 5-15% nem ionos tenzidék, Limonene, segédanyagok.</p>	<p>Jótállás – szavatosság A törvényes előírások szerint szavatoljuk termékeink műszaki jellemzőit és minőségét követelményeit.</p>	<p>A Szállítói megfelelőségi nyilatkozat a garancia idő végéig érvényes. TERMSZETES KÖVEK HÁZA KFT. 2040 Budaörs, Károly király u. 16. Adószám: 26298364-2-13 OTP Bank: 11722010-21451164-0000000001</p> <p align="right">  Szilárdi Zsófia ügyvezető igazgató </p>
---	---	--	--	---	--	---	--